


Gebruiksaanwijzing Postmix


Tappen




1 Elke dag bij het opstarten 1 heel glas doorspoelen



2 Vul, voor het tappen, het glas met ijs



3 Houd het glas schuin bij de kraantuit



4 Tappen net voor u de klant bedient




5 Niet in warme of natte glazen schenken


BIB (bag in box) vervangen




1 Koppel BIB-aansluiting los en reinig in warm water



2 Rechtop zetten. Open nieuwe BIB langs perforatielijnen



3 Trek de tuit van de zak eruit en zet vast




4 Plaats op rek en sluit BIB-aansluiting op tuit aan




5 Zet tapkraanlepel in werking om siroopstroom op gang te brengen.


CO²-instellingen




1 Vervang CO²-cilinder als de wijzer van de manometer in het rood staat



2 Stel de carbonatordruk in op 4,5 - 5 bar



3 Stel de siroopdruk in op 4 bar




4 Ventileer ruimte voldoende




5 Neem alle veiligheidsvoorschriften in acht bij hanteren van CO²

CO²-cilinder vervangen




1 Sluit kraan en verwijder ketting



2 Koppel CO²-leiding los



3 Aansluiten op nieuwe cilinder. Controleer afdichtring



4 Maak ketting vast



5 Draai kraan langzaam en volledig open